



LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

CENTRALA

ul. Książycowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

3105/2P/2019

Warszawa, dnia OP 10. 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia:

- I. Przedmiot zamówienia, w tym inne istotne warunki zamówienia:
Dostarczenie jednego wózka rozruchowego GPU do zasilania śmigłowców EC-135 P2+ i P3.
Szczegółowy wykaz wymagań technicznych znajduje się w załączniku nr 2.
- II. Warunki stawiane Wykonawcom:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat dostarczali urządzenia rozruchowe GPU na kwotę co najmniej 70.000,00 PLN BRUTTO.
- III. Termin realizacji zamówienia:
3 tygodnie od dnia zawarcia umowy.
- IV. Oferta powinna zawierać:
 - 1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);
 - 2) wypełniony i podpisany Formularz- wykaz wymagań technicznych (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego);
 - 3) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w ust. II niniejszego Zapytania ofertowego Zamawiający żąda wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
- V. Dział uprawniony do kontaktu:
Dział Operacji Naziemnych tel. 22 2299811,
Wszelkie pytania do zapytania ofertowego należy kierować na adres e-mail:
operacje.naziemne@lpr.com.pl.
- VI. Zamawiający, zastrzega sobie prawo zmiany treści zapytania ofertowego. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie ogłoszona w taki sam sposób, w jaki dokonano upublicznienia zapytania.

VII. Ofertę należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 11.10.2019 r., w formie elektronicznej na adres e-mail: opercje.naziemne@lpr.com.pl

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzu sporządzonym przez Wykonawcę, pod warunkiem, że jego treść odpowiadać będzie Formularzowi oferty określonego przez Zamawiającego.

W uzasadnionych przypadkach, gdy cena oferty najkorzystniejszej przekracza środki finansowe zaplanowane na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość skierowania ponownego zapytania ofertowego lub zaproszenia do negocjacji do Wykonawców, nie więcej niż trzech, którzy złożyli w kolejności najkorzystniejsze oferty. Ponowne zapytanie ofertowe lub zaproszenie do negocjacji może być skierowane także jedynie do Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający nie będzie brał pod uwagę oferty która:

- a) Została złożona przez Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
- b) nie spełnia wszystkich wymogów określonych w Zapytaniu.

W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest niepełna, lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w Zapytaniu, Zamawiający może, w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym etapie, do czasu zawarcia umowy. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, jak i po jej wyborze do czasu podpisania umowy. Z tytułu zamknięcia postępowania Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Wykonawca akceptuje warunki zastrzeżone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

W załączeniu do niniejszego zapytania:

1. Formularz ofertowy;
2. Opis techniczny przedmiotu zamówienia;
3. Wykaz doświadczenia Wykonawcy;
4. Istotne postanowienia które zostaną wprowadzone do przyszłej umowy.

Zatwierdzam
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski, prof. nadzw.

(data i podpis)

**Dyrektor LPR/
Z-ca Dyrektora**

FORMULARZ OFERTOWY

Miejscowość, dnia

.....

Nazwa wykonawcy

.....

Adres/siedziba wykonawcy

.....

Telefon, fax, e-mail wykonawcy

LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE**ul. Księżycowa 5****01-934 Warszawa****Nawiązując do Zapytania Ofertowego my niżej podpisani składamy ofertę na dostarczenie jednego wózka rozruchowego GPU typu:.....**

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z Zapytaniem ofertowym za cenę
brutto, (słownie:), w tym podatek
.....

Oświadczamy, że cena oferty (z podatkiem VAT) podana powyżej zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający.

Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie 3 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania ofertowego i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.

Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy.

Oświadczamy, że akceptujemy warunek, iż w przypadku zamknięcia postępowania nie przysługują nam żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Oświadczamy, że spełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.²

¹ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

² W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania

Jednocześnie przyjmujemy do wiadomości, że szczegółowe informacje dotyczące RODO znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: <https://www.lpr.com.pl/pl/rodo/>

Załączniki:

- 1)
- 2)

....., dn.

.....
(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy)

obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Wykaz wymagań technicznych dla zasilacza GPU do zastosowania przy śmigłowcach Eurocopter EC135P2+ i EC 135 P3

L.p.	Wykaz wymagań zasilacza GPU do zastosowania przy śmigłowcach typu Eurocopter EC 135P2+ i EC135 P3	Potwierdzenie spełniania wymagań (TAK/NIE)
I.	Wymagania pod względem parametrów technicznych	
I.1.	Zasilanie 3 x 400V 50-60Hz (złącze 64A). Przewód zasilający długości 5 mb. z systemem umożliwiającym zwijanie przewodu i drugi przewód o długości 20 mb. Przewód zabezpieczony przed przecieraniem i uszkodzeniami mechanicznymi.	TAK / NIE*
I.2.	System automatycznego zabezpieczenia przeciwporażeniowego.	TAK / NIE*
I.3.	Napięcie stabilizowane na wyjściu 28,5V DC z możliwością regulacji co 0,1V w zakresie użytkowania od 26V DC do 30V DC.	TAK / NIE*
I.4.	Zabezpieczenie nadnapięciowe na wyjściu 30V DC.	TAK / NIE*
I.5.	Obciążenie prądowe na wyjściu - z ograniczeniem do 700A.	TAK / NIE*
I.6.	Spadek napięcia nie mniej niż 26 V przy obciążeniu 700 A	TAK / NIE*
I.7.	Wtyk typu 1B 28V DC (według normy PN ISO 461-2) - na przewodzie niskonapięciowym (np. L-SZRAP, M1/MK2 lub równoważne) w osłonie zapobiegającej uszkodzeniom mechanicznym oraz zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych zarówno po podłączeniu do statku powietrznego jak i w stanie odłączonym	TAK / NIE*

L.p.	Wykaz wymagań zasilacza GPU do zastosowania przy śmigłowcach typu Eurocopter EC 135P2+ i EC135 P3	Potwierdzenie spełniania wymagań (TAK/NIE)
I.8.	Przewód zasilania niskonapięciowego o długości 10mb. Przewód zabezpieczony elastyczną izolacją zewnętrzną, odporną na ścieranie i na mróz do co najmniej -30 st. C.	TAK / NIE*
I.8.a.	<i>możliwość łatwego, automatycznego rozłączenia przewodu niskonapięciowego w przypadku startu śmigłowca z nie odłączonym urządzeniem zasilającym GPU (rozłączenie przewodu niskonapięciowego w odległości do 50 cm od gniazda podłączenia do śmigłowca). Złącze to musi być zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi.</i>	TAK / NIE*
I.9.	Dostarczony zasilacz musi mieć zabudowane dodatkowe urządzenia: woltomierz, amperomierz, gniazdo wyjściowe 230V AC z bolcem uziemiającym (typ np. PCE 3132-6 lub równoważne),	TAK / NIE*
I.9.a.	<i>woltomierz wyhyłowy i cyfrowy lub woltomierz cyfrowy posiadający możliwość precyzyjnego odczytu z dokładnością do 0,1V oraz wstecznego odczytu zapamiętanych wartości.</i>	TAK / NIE*
I.9.b.	<i>amperomierz wyhyłowy i cyfrowy lub cyfrowy posiadający możliwość precyzyjnego odczytu z dokładnością do 1,2A oraz wstecznego odczytu zapamiętanych wartości.</i>	TAK / NIE*
I.9.c.	<i>wyświetlacze elektroniczne (amperomierz, woltomierz) na którym zobrazowane dane można odczytać z odległości ok. 3 metrów, również przy silnym świetle słonecznym, a także przy temperaturze otoczenia do co najmniej -30 st. C;</i>	TAK / NIE*

L.p.	Wykaz wymagań zasilacza GPU do zastosowania przy śmigłowcach typu Eurocopter EC 135P2+ i EC135 P3	Potwierdzenie spełnienia wymagań (TAK/NIE)
I.9.d.	<i>Dodatkowe gniazdo wyjściowe 230V AC z bolcem uziemającym (typ. np. PCE 3132-6). Parametry: 16A, 2P+N, 230V/ 50Hz. Wyrób musi spełniać wymagania zharmonizowanych standardów zawartych w:</i> <i><u>PN-EN 60309-1:2002+A11:2005</u> -Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych Cz. 1 Wymagania ogólne;</i> <i><u>PN-EN 60309-2:2002+A11:2005</u> -Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych -- Część 2: Wymagania dotyczące zamienności wyrobów z zestykami tulejkowo-kołkowymi);</i>	TAK / NIE*
I.9.e.	<i>Dodatkowe gniazdo wyjściowe 24V DC bez bolca uziemającego o mocy 250 W;</i>	TAK / NIE*
II.	Wymagania pod względem funkcjonalności i posiadanego dodatkowego wyposażenia i zabezpieczeń.	
II.1.	Urządzenie dostosowane do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych:	TAK / NIE*
II.1.a.	<i>zabezpieczenie wlotów i wylotów wentylacji części wewnętrznej urządzenia przed wpływami atmosferycznymi (np. deszcz, w tym ulewny, śnieg, grad, silny wiatr itp.) oraz zanieczyszczeniem od zaśnieżonego podłoża, kałuży, błota, breji śnieżnej itp.;</i>	TAK / NIE*
II.1.b.	<i>trwałe zabezpieczenie przed wpływami atmosferycznymi styków, do których podłączane będą przewody wejściowe oraz przewody wyjściowe 28 V DC i 230 V AC;</i>	TAK / NIE*
II.1.c.	<i>zakres pracy urządzenia: od bardzo niskich (co najmniej - 30 st. C) do bardzo wysokich temperatur (co najmniej +50 st. C);</i>	TAK / NIE*
II.1.d.	<i>obudowa i elementy zasilacza wykonane z materiałów odpornych na korozję lub stosownie zabezpieczone przed wpływami korozji;</i>	TAK / NIE*

L.p.	Wykaz wymagań zasilacza GPU do zastosowania przy śmigłowcach typu Eurocopter EC 135P2+ i EC135 P3	Potwierdzenie spełniania wymagań (TAK/NIE)
II.1.e.	<i>trwała, przezroczysta osłona poliwęglanowa lub z tworzywa o podobnych właściwościach, pulpitu zobrazowania parametrów zasilania, zabezpieczona przed poderwaniem podmuchem, w tym od wirnika nośnego śmigłowca;</i>	TAK / NIE*
II.1.f.	<i>zabezpieczenie zawiasów osłony, o której mowa w pkt. II.1.e., przed przenikaniem wilgoci i wody deszczowej, nawet w przypadku ulewy.</i>	TAK / NIE*
II.2.	Możliwość łatwego przemieszczania zasilacza:	
II.2.a.	<i>urządzenie musi być wyposażone w koła pompowane (bezdętkowe). Rozwiązanie konstrukcyjne rozmieszczenia kół musi zakładać łatwe przemieszczanie zasilacza, w tym przemieszczanie zasilacza przy trudnych warunkach atmosferycznych i terenowych, takich jak np. śnieg, pofalowana, zalodzona powierzchnia itp. (odległość koła od urządzenia musi wynosić co najmniej 20 mm);</i>	TAK / NIE*
II.2.b.	<i>urządzenie sterowane wodźdłem z hamulcem. Możliwość zablokowania wodźdła w pozycji podniesionej (zahamowanej);</i>	TAK / NIE*
II.2.c.	<i>wodźdło z rączką umożliwiające przemieszczanie i podczepianie do ciągnika, na zaczep z uchem do współpracy ze sworzniem o średnicy około Ø 30 mm (± 2 mm).</i>	TAK / NIE*
II.3.	System umożliwiający zwijanie i układanie bez załamań przewodów niskiego i wysokiego napięcia na zasilaczu.	TAK / NIE*

L.p.	Wykaz wymagań zasilacza GPU do zastosowania przy śmigłowcach typu Eurocopter EC 135P2+ i EC135 P3	Potwierdzenie spełniania wymagań (TAK/NIE)
II.4.	Szafka zamocowana do konstrukcji osłon urządzenia zasilającego (lub schowana wewnątrz urządzenia), szczelnie zamykana, z zamkiem na klucz (w jednym zestawie dostarczyć trzy komplety kluczy), mająca służyć do przechowywania ogrzewacza elektrycznego o wymiarach: podstawa: 145 mm x 155 mm; wysokość: ok. 180 mm; wraz z przewodem zasilającym o długości ok. 1,40 mb. Szafka ma chronić przed wpływami atmosferycznymi, osobami niepowołanymi, zabezpieczyć przed skraplaniem się wody z powietrza na ogrzewaczu; materiały szafki muszą być odporne na podwyższoną temperaturę, do której może być nagrzany ogrzewacz.	TAK / NIE*
II.5.	Trwałe zabezpieczenia przed obiciem wystających krawędzi urządzenia zasilającego oraz takie wykończenie zewnętrznych krawędzi i kształtów zasilacza, aby efekty ewentualnej kolizji zasilacza ze statkiem powietrznym były zminimalizowane pod kątem stanu statku powietrznego (brak ostrych krawędzi i naroży lub odpowiednie ich zabezpieczenie).	TAK / NIE*
II.6.	Sygnalizacja pracy urządzenia w dwóch trybach:	
II.6.a.	<i>Tryb I – sygnalizacja o podłączeniu do napięcia, widoczna z odległości do 5 metrów, przy silnym nasłonecznieniu;</i>	TAK / NIE*
II.6.b.	<i>Tryb II – sygnalizacja o napięciu na wyjściu, widoczna z odległości do 5 metrów przy silnym nasłonecznieniu;</i>	TAK / NIE*
II.7.	Możliwość załadunku / rozładunku zasilacza za pomocą wózka widłowego (np. poprzez zamontowanie od spodu zasilacza metalowych zabezpieczeń umożliwiających zastosowanie standardowych widel wózka widłowego).	TAK / NIE*

L.p.	Wykaz wymagań zasilacza GPU do zastosowania przy śmigłowcach typu Eurocopter EC 135P2+ i EC135 P3	Potwierdzenie spełnienia wymagań (TAK/NIE)
II.8.	Krawędzie i inne charakterystyczne elementy zasilacza wyposażone w ostrzegawcze malowanie lub taśmy odblaskowe.	TAK / NIE*
III.	Wymagania dotyczące odbioru technicznego, okresu gwarancji, serwisu gwarancyjnego.	
III.1.	Odbiór techniczny urządzenia odbędzie się z wykorzystaniem obciążnicy	TAK / NIE*
III.2.	Okres gwarancyjny - co najmniej 24 miesiące, licząc od dnia dostawy zasilacza do Zamawiającego.	TAK / NIE*
III.3.	Bezpłatna obsługa serwisowa przez okres gwarancji (obowiązkowe przeglądy okresowe, konserwacje itp., niemożliwe do wykonania przez użytkownika) wraz z wymianą niezbędnych części, dla wszystkich dostarczonych zasilaczy.	TAK / NIE*
III.4.	W czasie trwania gwarancji – w przypadku awarii, czas naprawy nie może być dłuższy niż 72h od zgłoszenia. Powyżej 72h należy zapewnić podobny zasilacz o tych samych parametrach.	TAK / NIE*
IV.	Wymagania dotyczące spełniania obowiązujących przepisów, norm prawnych, posiadania odpowiedniej dokumentacji dla oferowanego urządzenia zasilającego GPU	
IV.1.	Zaoferowane urządzenie zasilające GPU musi spełniać wymagania dyrektyw: LVD 2006/95/WE (73/23/EWG); EMC 2004/108/WE (89/336/EWG); MD 98/37/WE oraz posiadać zgodność z następującymi normami:	TAK / NIE*

L.p.	Wykaz wymagań zasilacza GPU do zastosowania przy śmigłowcach typu Eurocopter EC 135P2+ i EC135 P3	Potwierdzenie spełniania wymagań (TAK/NIE)
IV.1.a	PN EN 12312-20 + A1 : 2009 Urządzenia do obsługi naziemnej statków powietrznych – jednostki do naziemnego zasilania energią elektryczną;	TAK / NIE*
IV.1.b	PN EN 2282:1996 Charakterystyki elektrycznej sieci pokładowej statków powietrznych;	TAK / NIE*
IV.1.c	PN EN 1915 -1 + A1 : 2009 Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – wymagania ogólne – Podstawowe wymagania bezpieczeństwa;	TAK / NIE*
IV.1.d	PN EN 1915 -2 + A1 : 2009 Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – wymagania ogólne – wymagania dotyczące stabilności i wytrzymałości, obliczenia i metody badań;	TAK / NIE*
IV.1.e	PN EN 60529:1991/A1:2001 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy;	TAK / NIE*
IV.1.f	ISO 6858 Urządzenia elektryczne do obsługi naziemnej - Wymagania ogólne;	TAK / NIE*
IV.2.	Instrukcja obsługi wraz z certyfikatem urządzenia, zawierająca opis techniczny, schemat elektryczny, katalog części, zakres niezbędnych obsług wraz z harmonogramem ich wykonania.	TAK / NIE*
IV.3.	Certyfikat potwierdzający spełnianie wszystkich ww. parametrów technicznych, określonych przez Zamawiającego.	TAK / NIE*
IV.4.	Świadectwo zgodności wystawione na zgodność z obowiązującymi normami EU (w tym oznaczenie zgodności z dyrektywami zharmonizowanymi CE, wprowadzonymi do prawa RP stosownymi ustawami i rozporządzeniami).	TAK / NIE*

* zakreślić właściwe

Niniejszy Opis stanowi integralną część Oferty – część oferty rozumianą jako oświadczenie woli wyrażające zobowiązanie do wykonania

określonego zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca nie poda pełnego katalogu wymaganych informacji złożona oferta będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 uPzp.

....., dn.

.....

Podpis Oferenta



LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

CENTRALA

ul. Księżykowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

Załącznik nr 3

WYKAZ DOŚWIADCZENIA WYKONAWCY

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość wykonanych usług w PLN brutto	Data wykonania zamówienia		Nazwa i adres odbiorcy-Zleceńiodawcy
			początek (data)	zakończenie (data)	
1	2	3	4	5	
1.					
2.					
3.					
...					

..... dn.

.....
Podpis (y) Wykonawcy (ów) lub upoważnionego(ych) przedstawiciela(li) Wykonawcy(ów)

UMOWA NR ____ / DN / 2019

zawarta dnia w Warszawie, dalej zwana „umową”, pomiędzy:

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe ul. Księżycowa 5 z siedzibą w 01-934 Warszawie, działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr 0000144355, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającym NIP 522-25-48-391 REGON 016321074, zwanym w treści umowy **Zamawiającym**, reprezentowanym przez: Dyrektora- Roberta Gałązkowskiego,

a

....., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców pod nr, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w, Krajowego Rejestru Sądowego.

REGON

NIP

reprezentowanym

przez:

.....

zwane dalej łącznie **Stronami**.

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na zakup jednego wózka rozruchowego GPU zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Strony zawierają umowę następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa jednego zasilacza rozruchowego dedykowanego do obsługi śmigłowców EC 135 eksploatowanych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, dalej zwanych „zasilaczem”.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zasilacz własnym transportem na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego: ul. Księżycowa 5 w Warszawie.
3. Dostarczony zasilacz musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości lub inne dokumenty dopuszczające do użytku.
4. Dostarczony przez Wykonawcę zasilacz, musi spełniać wymogi oraz normy określone w Opisie przedmiotu zamówienia oraz być zgodne ze złożoną ofertą Wykonawcy z dnia roku, stanowiącą załącznik do umowy.

§ 2

1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożonymi ofertami przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

- a. Za zasilacz lotniczy GPU typu:....., wersja mobilna na wózku kwotę PLN BRUTTO (w tym:..... PLN NETTO plus 23% podatek VAT w wysokości PLN)
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za zrealizowaną dostawę w terminie do dwudziestu jeden (21) dni liczonych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawionej po dostarczeniu zasilacza i podpisaniu przez Strony protokołu odbioru zasilacza bez zastrzeżeń.
3. Płatność za dostarczony zasilacz zostanie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o nr:.....
4. Za termin płatności faktury VAT przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. W przypadku przekroczenia terminu płatności Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczanych odsetek.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia kar umownych, o których mowa w § 7 i § 8.
7. Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przedmiotem cesji bez zgody Zamawiającego.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie do..... 2019 roku.
2. Z dostawy zasilacza zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron, stwierdzający w szczególności zgodność dostarczonego zasilacza z ofertą Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego podczas czynności odbioru niezgodności ze złożoną ofertą lub opisem przedmiotu zamówienia, Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia przedmiotu umowy, wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin dostarczenia zasilacza zgodnego z umową. Termin ponownej dostawy przedmiotowego zasilacza nie może przekroczyć terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 4

1. Wykonawca na dostarczony zasilacz udziela gwarancji i rękojmi na okres..... miesięcy liczonych od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru zasilacza.
2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek i wad wykrytych w okresie trwania gwarancji i rękojmi lub wymiany zasilacza na nowy w przypadku kiedy usunięcie usterek i wad nie jest możliwe w terminie nie dłuższym niż 72 h od zgłoszenia przez Zamawiającego faxem lub pocztą elektroniczną, na adres e-mail:.....
3. W przypadku gdy naprawa w tym terminie jest niemożliwa do wykonania, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na czas naprawy Zamawiającemu zasilacz o równoważnych parametrach.
4. Jeżeli w ramach przyznanej gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zasilacz wolny od usterek lub dokonał istotnej naprawy, termin udzielonej gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia zasilacza wolnego od usterek. W innych wypadkach termin gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas naprawy.

§ 5

Osobą upoważnioną po stronie Zamawiającego do realizacji umowy, w szczególności do odbioru faktury VAT i podpisania protokołu odbioru zasilacza jest Kierownik Działu Operacji Naziemnych.

§ 6

1. Strony ustalają kary za opóźnienia w stosunku do któregośkolwiek z terminów określonych w umowie lub na jej podstawie:
 - a. w przypadku opóźnienia dostawy – w wysokości 0,2 % całkowitej wartości brutto zamówienia, o której mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1;
 - b. w przypadku opóźnienia w wykonywaniu działań serwisowych, o których mowa w § 4 ust. 2, – w wysokości 300,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 2.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w związku z powstaniem obowiązku zapłaty kwoty kar umownych.
3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kary umowy.

§ 7

1. W okresie obowiązywania umowy w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, każda ze Stron ma prawo odstąpić od umowy w całości lub w części.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy według swego wyboru w całości lub w części, w całym okresie obowiązywania umowy, w szczególności w następujących przypadkach:
 - a. gdy dostarczony zasilacz okaże się niezgodny ze złożoną ofertą lub gdy termin dostawy zasilacza przekroczy o 14 dni termin dostawy określony w umowie,
 - b. złożenia wobec Wykonawcy wniosku o ogłoszeniu upadłości, otwarcia likwidacji, wszczęcia postępowania naprawczego,
 - c. wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru lub ewidencji,
 - d. zajęcia majątku wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie umowy,
 - e. w przypadku utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do realizacji umowy.
3. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego na piśmie o wystąpieniu zdarzeń opisanych w ust. 2 w ciągu 3 dni liczonych od daty ich wystąpienia.
4. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% całkowitej wartości brutto umowy, określonej w § 2 ust. 1.
5. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę równą 10% całkowitej wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy odpowiednio w całości lub w części, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego.
6. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy kwotę w wysokości 10% całkowitej wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy odpowiednio w całości lub w części z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
7. Odstąpienie od umowy następuje w dniu, w którym druga Strona mogła się zapoznać z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
8. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych.
9. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych i należnych kar umownych z wierzytelności Wykonawcy z tytułu wystawionych przez niego faktur.

§ 8

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień

publicznych.

2. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Strony zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ustalają, że istotna zmiana umowy może nastąpić według zasad i na warunkach określonych w ust 4.
4. Zamawiający dopuszcza następujące istotne zmiany umowy:
 - a. obniżenie ceny jednostkowej za przedmiot umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie w szczególności na skutek: zmiany cen producentów materiałów, obniżenia kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, pojawienia się na rynku przedmiotu Umowy o parametrach równoważnych cenowo korzystniejszej dla Zamawiającego.
 - b. w przypadku zmian obowiązujących przepisów prawnych, mających zastosowanie przy udzieleniu niniejszego zamówienia treść umowy będzie zmieniała się stosownie do wprowadzanych rozwiązań prawnych.

§ 9

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Wszelkie spory będą załatwione przez Strony polubownie, a w przypadku niemożności tego rozwiązania, zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
4. Integralną część umowy stanowią:
 - a. załącznik nr 1 - Formularz ofertowy ,
 - b. załącznik nr 2 – Wykaz wymagań technicznych .

Zamawiający

Wykonawca